

Link do produktu: <https://listwy-kaztor.pl/rozeta-mosiezna-glafka-lakier-p-163.html>



Rozeta mosiężna gładka + lakier

Cena	55,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Roz.ozd 57

Opis produktu

Rozeta Mosiężna Gładka Polerowana (Wysokość 29 mm, Podstawa 57 mm, Otwór fi 17) – Elegancka Maskownica.

Poszukujesz najwyższej jakości elementów wykończeniowych z metali kolorowych, które łączą techniczną precyzję z nienaganną estetyką? **Rozeta mosiężna gładka polerowana** o wysokości 29 mm to idealny wybór dla rzemieślników, producentów oświetlenia, projektantów wnętrz oraz pasjonatów renowacji mebli i antyków. Oferowana przez sklep internetowy Kaztor rozeta maskująca zachwyca głębokim, lustrzanym blaskiem oraz perfekcyjnym wyobłaniem kształtu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych procesów obróbki plastycznej, ta półkolistą kopułką mosiężna stanowi niezastąpiony detal dekoracyjny i konstrukcyjny. Doskonale sprawdza się jako ozdobna osłona, element maskujący w lampach wiszących, kinkietach, a także jako eleganckie wykończenie punktów montażowych w balustradach czy instalacjach retro.

Specyfikacja Techniczna Produktu

Precyzja wykonania i powtarzalność wymiarowa to klucz do udanego montażu. Każda rozeta mosiężna dostępna w asortymencie hurtowni Kaztor spełnia rygorystyczne normy jakościowe:

- **Typ elementu:** Rozeta mosiężna / Osłonka maskująca (półkolistą)
- **Materiał:** Wysokogatunkowa, naturalna blacha mosiężna
- **Grubość blachy:** 1 mm (gwarancja optymalnej sztywności i odporności na wgniecenia)
- **Wykończenie powierzchni:** Wysoki połysk (polerowana mechanicznie na lustro)
- **Zabezpieczenie powierzchni:** Bezbarwny lakier proszkowy (piecowy)
- **Wysokość zewnętrzna:** 29 mm
- **Średnica podstawy (zewnętrzna):** 57 mm
- **Średnica otworu przelotowego:** fi 17 (17 mm – idealna pod rurki mosiężne i gwintowane M10x1 / M13x1)

Dlaczego Warto Wybrać Rozety Mosiężne od Kaztor?

Trwała Ochrona dzięki Lakierowaniu Proszkowemu

Tradycyjny, surowy mosiądz pod wpływem wilgoci, powietrza oraz dotyku dłoni ulega naturalnemu procesowi utleniania, przez co ciemnieje i pokrywa się patyną. Nasza **rozeta mosiężna polerowana** została fabrycznie zabezpieczona **bezbarwnym lakierem proszkowym**. Proces utwardzania powłoki w wysokiej temperaturze gwarantuje:

- Całkowitą odporność na powstawanie ciemnych plam i nieestetycznych śladów po palcach.
- Brak konieczności regularnego, uciążliwego polerowania mosiądzu pastami.
- Długotrwałą, salonowy blask i niezmienną estetykę przez wiele lat intensywnego użytkowania.

Solidna Konstrukcja z Blachy 1 mm

Większość marketowych zamienników produkowana jest z bardzo cienkiej blachy tłoczony, która odkształca się przy

mocniejszym dokręceniu. Rozeta Kaztor powstaje z blachy o grubości 1 mm. Daje to elementowi odpowiednią masywność, sztywność konstrukcyjną oraz sprawia, że krawędzie podstawy nie falują podczas docisku do ściany, sufitu czy korpusu lampy.

Szerokie Zastosowanie w Przemśle Oświetleniowym i Rzemiośle

Centralny otwór o średnicy 17 mm (fi 17) sprawia, że ta mosiężna osłonka jest niezwykle uniwersalnym komponentem.

Najczęściej znajduje zastosowanie jako:

- **Produkcja i renowacja oświetlenia:** Rozeta podsufitowa do małych lamp, maskownica połączeń przegubów, osłona opravek żarówek w żyrandolach i kinkietach ściennych.
- **Meblarstwo artystyczne:** Ozdobne kołnierze przy nóżkach meblowych, osłony otworów na klucze lub dekoracyjne podkładki pod uchwyty i gałki w stylizowanych komodach.
- **Metaloplastyka i kowalstwo:** Maskowanie miejsc spawania lub skręcania w luksusowych balustradach, poręczach oraz parawanach kominkowych.

Jak Zamontować i Pielęgnować Elementy Mosiężne?

Montaż rozety mosiężnej z otworem fi 17 jest wyjątkowo prosty. Otwór przelotowy pozwala na bezproblemowe nasunięcie elementu na rurki metalowe, gwintowane nypły, przewody w oplocie lub trzpienie. Element blokuje się dociskając go dedykowaną nakrętką mosiężną, koralikiem lub inną oprawką, które również znajdziesz w naszym sklepie.

Dzięki nowoczesnej powłoce z lakieru proszkowego, pielęgnacja detalu została uproszczona do minimum. Do usunięcia kurzu wystarczy użyć miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry. Przy mocniejszych zabrudzeniach można delikatnie zwilżyć szmatkę czystą wodą. *Ważne: należy bezwzględnie unikać mleczek do czyszczenia, druciaków oraz środków zawierających kwasy, alkohol lub rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby one uszkodzić bezbarwną powłokę ochronną.*